

innowater



ÉLECTROLYSE AU SEL DANS VOTRE PISCINE



ÉLECTROLYSEURS AU SEL SMC AVEC OPTION pH WIRELESS

Électrolyseurs:

- ✓ Source de puissance étanche à haute performance.
- ✓ Boîtier de commande fermé sans ventilation forcée.
- ✓ Écran LCD avec système de menus rapide.
- ✓ Prise de cellule à d'ébranchage facile en gomme résistante à l'eau.
- ✓ Contrôle électronique de puissance anti surcharges.
- ✓ Cellule bipolaire compacte à faible entretien.
- ✓ Inversion de polarité programmable.
- ✓ Porte électrodes et capsule transparents à accès facile et inspection rapide.
- ✓ Branchement électrique de cellule rapide sans écrous.
- ✓ Cosses de cellule remplaçables surmoulées en matériau isolant.

POMPE WIRELESS

- ✓ Pompe doseuse indépendante avec contrôle sans fil à longue portée.
- ✓ Permet l'installation éloignée de l'électrolyseur même hors du local technique pour protéger l'équipement de l'acide.
- ✓ Installation simple et rapide.
- ✓ Tête péristaltique transparente échangeable sans vis.
- ✓ Etalonnage et configuration très faciles grâce au système de menus de l'électrolyseur.
- ✓ Moteur à vitesse variable.
- ✓ Dosage continu et proportionnel.
- ✓ Alarme de dosage et départ différé programmables.
- ✓ Bouton de marche forcée.

MODÈLE	SMC 10	SMC 15	SMC 20	SMC 30	SMC 50
Production de chlore (gr/h)	10	20	20	30	50
m ³ máx. piscine T < 25° C	30	50	90	150	200
m ³ máx. piscine T > 25° C	20	40	75	120	160
Tension máx. de sortie (VDC)	24	24	24	24	24
Courant de sortie (A)	1,5	2,5	3,0	5,0	8,5
Alimentation (VAC)	230	230	230	230	230
Consommation máx. (W)	50	60	90	130	210
Inversion de polarité	Programmable	Programmable	Programmable	Programmable	Programmable
Contrôle production	Electrónico	Electronique	Electronique	Electronique	Electronique
Concentration de sel (gr/l)	4 - eau de mer	4 - eau de mer	4 - eau de mer	4 - eau de mer	4 eau de mer
Qualité électrode	DN240 10K	DN240 10K	DN240 10K	DN240 10K	DN240 10K
Débit min. (m ³ /h)	4	4	4	6	10
Pression max. (bar)	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Chute de pression (bar)	0,025	0,025	0,025	0,025	0,030
Tuyau cellule (mm)	50	50	50	50	63
Installacion célula	Cole PVC	Cole PVC	Cole PVC	Cola PVC	Raccord
Peso (kg)	4,5	4,5	4,5	5	13
Dimensions emballage (mm)	600 x 350 x 150	600 x 350 x 150	600 x 350 x 150	600 x 350 x 150	645 x 640 x 220